

Mixing Unit

SW-313s 仕様書

●ミキシングユニット部

1)入力部	入力形式	電子バランスタイプ
	入力数	3 系統(1 回路あたり)
	定格入力レベル	+4.0dBm
	最大入力レベル	+28.0dBm
	入力インピーダンス	10k Ω 以上
	入力コネクタ	XLR-3-31 相当品
2)出力部	出力形式	電子バランスタイプ(アンバランスに変換する場合はショートして下さい)
	出力数	1 系統(1 回路あたり)
	定格出力レベル	+4.0dBm
	最大出力レベル	+28.0dBm(No-Load) +25.0dBm(600 Ω -Load)
	出カインピーダンス	100 Ω 以下
	出カコネクタ	XLR-3-32 相当品
	周波数特性	5Hz 100kHz +0,-3dB
	ノイズレベル	-90.0dBm(GAIN 0dB,INPUT OPEN,100kHz FILTER ON)
3)制御部	ミキサー切替制御入力(下手袖卓)	1 回路接点

●パターン切替部

デジタルマルチプロセッサ(WZ-DM30) パターン切替用接点出力 5 接点出力

●総合

電源電圧 AC100V(50/60Hz)

外形寸法 482.6W×88.0H×330.0Dmm(EIA-2U)

●パネル外観図

